



Art.-Nr: AGR009-E

Utgangsskilt lys <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>

Veggmontering, CPS, CPS, 50m, IP40, Sinkstøping, rustfritt stål



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggmontering
Deteksjonsområde	50m
piktogram	Individuelt n.a
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	0 W
dybde	73 mm



Bredde	517 mm
Høyde	296 mm
Installasjonslengde	176 mm
Installasjonsbredde	68 mm
Installasjonshøyde	40 mm
Vekt	2.49
Vekt inkludert emballasje	3.14
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinnngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260659565787

TEKNISK TEGNING



Fra: 09.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.