



**Art.-Nr: AGW408WL**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 8 timer, 50m,**  
**IP40, Sinkstøping, hvit**

Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe for veggmontering, for merking av rednings- og rømningsveier.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert German Design Award for sin ensartede, rette design.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/AGW408WL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AGW408WL)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Utgangsskilt lys                    |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                    |
| Deteksjonsområde    | 50m                                 |
| piktogram           | Individuelt n.a                     |
| Lyspærer            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                         |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| beskyttelses klasse | 2                                   |
| omsorg              | Enkelt batteri                      |
| overvåkning         | Wireless Professional (WL)          |
| Brotid              | 8 timer                             |
| Batteri             | LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50 Hz                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Maks effekt.              | 7 W                 |
| Ytelse DS                 | 5,6 W               |
| Ytelse BS                 | 0,8 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C - 40 °C       |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C - 40 °C       |
| dybde                     | 51 mm               |
| Bredde                    | 517 mm              |
| Høyde                     | 296 mm              |
| Vekt                      | 3.02                |
| Vekt inkludert emballasje | 3.67                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| EAN                       | 4260682152718       |



## TEKNISK TEGNING



Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.