



**Art.-Nr: AMCC403SC-E**

**Utgangsskilt lys**

**Takmontering, Selvkontroll, 3 timer, 22 m, IP20, Sinkstøping, rustfritt stål**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA

| Type armatur            | Utgangsskilt lys                                                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Monteringstype          | Takmontering                                                              |
| Deteksjonsområde        | 22 m                                                                      |
| piktogram               | sett                                                                      |
| Lyspærer                | LED                                                                       |
| Koffertmateriale        | Sinkstøping                                                               |
| Farge på huset          | rustfritt stål                                                            |
| IP-beskyttelse)         | IP20                                                                      |
| Slagstyrke (IK)         | ≥ 3                                                                       |
| Sertifisering           | WEEE, CE, ENEC                                                            |
| beskyttelses klasse     | 2                                                                         |
| overvåkning             | SelfControl                                                               |
| Brotid                  | 3 timer                                                                   |
| Batteri                 | LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Maks effekt.            | 4,3 W                                                                     |
| Ytelse DS               | 3,5 W                                                                     |
| Ytelse BS               | 0,9 W                                                                     |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C - 40 °C                                                             |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C - 40 °C                                                             |
| dybde                   | 79 mm                                                                     |
| Bredde                  | 236 mm                                                                    |
| Høyde                   | 165 mm                                                                    |



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Installasjonslengde       | 176 mm        |
| Installasjonsbredde       | 68 mm         |
| Installasjonshøyde        | 40 mm         |
| Vekt                      | 1.54          |
| Vekt inkludert emballasje | 1.9           |
| Tolltariffnummer          | 94056180      |
| EAN                       | 4260766554506 |



## TEKNISK TEGNING



## TILBEHØRSLISTE

AM-XBE -

Fra: 10.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.