



**Art.-Nr: AMDP009-AZ**

**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer  
Takkonstruksjon, Uten overvåking, CPS, 22 m, IP40,  
Sinkstøping, antrasitt**

Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe med pendel for takmontering. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/AMDP009-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AMDP009-AZ)



**TEKNISKE DATA**

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Type armatur        | Utgangsskilt lys                      |
| Monteringstype      | Takkonstruksjon                       |
| Deteksjonsområde    | 22 m                                  |
| piktogram           | sett                                  |
| Lyspærer            | LED                                   |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                           |
| Farge på huset      | antrasitt                             |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                  |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                   |
| Sertifisering       | WEEE, CE, ENEC                        |
| beskyttelses klasse | 2                                     |
| omsorg              | Sentraliserte strømforsyningssystemer |
| overvåking          | Without monitoring                    |
| Brotid              | CPS                                   |
| Batteri             | /                                     |
| Driftsmodus         | Kontinuerlig veksling                 |
| Inngangsspenning AC | 230 V                                 |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz            |
| Inngangsspenning DC       | 100-254 V           |
| Maks effekt.              | 2,4 W               |
| Ytelse DS                 | 2,4 W               |
| Ytelse BS                 | 0 W                 |
| Omgivelsestemperatur DS   | -25 °C - 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -25 °C - 40 °C      |
| dybde                     | 82 mm               |
| Bredde                    | 222 mm              |
| Høyde                     | 143 mm              |
| Vekt                      | 1.44                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.8                 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| EAN                       | 4260581713980       |



## TEKNISK TEGNING



## TILBEHØRSLISTE

AM-X-APA - AM/AX utenpåliggende adapter

AM-X-PKG -

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.