



**Art.-Nr: AMR009ML**

**Luminaire à pictogramme Alimentation centrale**

**Montage mural encastré, ML, Alimentation centrale, 22 m, IP40, Zinc moulé sous pression, blanc**

AMR est un luminaire à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage mural encastré pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.



Plus d'informations



## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme         |
| Type d'installation         | Montage mural encastré          |
| Distance de reconnaissance  | 22 m                            |
| Pictogramme                 | Set                             |
| Ampoules                    | LED                             |
| Matériel du bôitier         | Zinc moulé sous pression        |
| Couleur du bôitier          | blanc                           |
| Type de protection (IP)     | IP40                            |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                             |
| Certification               | Collecte des déchets, CE, ENEC  |
| Classe de protection        | 2                               |
| Alimentation                | Alimentation centrale           |
| Surveillance                | ML                              |
| Temps d'autonomie           | Alimentation centrale           |
| Mode de fonctionnement      | Commutation d'un seul luminaire |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                           |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                      |
| Tension d'entrée CC         | 216 V                           |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance max.                    | 3,5 W               |
| Puissance DS                      | 3,5 W               |
| Puissance BS                      | 1,1 W               |
| Profondeur                        | 79 mm               |
| Largeur                           | 236 mm              |
| Hauteur                           | 151 mm              |
| Longueur de montage               | 176 mm              |
| Largeur de montage                | 68 mm               |
| Hauteur de montage                | 40 mm               |
| Poids                             | 1.02                |
| Poids, emballage inclus           | 1.38                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | non                 |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| Pays d'origine                    | DEUTSCHLAND         |
| EAN                               | 4260581714598       |



## DESSIN TECHNIQUE



## ACCESSORY LIST

BALLPLX-AM -

AM-XBE -



## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance   | Alimentation                     | Couleur | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires   | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|----------------|----------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| AMR009ML-AZ       |       | ML             | alimentation électrique centrale |         | €€€            | oui                             | faible             | oui             | 1.920 par système | central                   |
| AMR009ML-E        |       | ML             | alimentation électrique centrale |         | €€€            | oui                             | faible             | oui             | 1.920 par système | central                   |
| AMR509CC          |       | CoreCompact 24 | alimentation électrique centrale |         | €€             | oui                             | faible             | oui             |                   | central                   |
| AMR509CC-AZ       |       | CoreCompact 24 | alimentation électrique centrale |         | €€             | oui                             | faible             | oui             |                   | central                   |
| AMR509CC-E        |       | CoreCompact 24 | alimentation électrique centrale |         | €€             | oui                             | faible             | oui             |                   | central                   |

Au: 27.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.