



**Art.-Nr: AMR509CC**

**Luminaire à pictogramme Alimentation centrale**

**Montage mural encastré, CoreCompact 24, Alimentation centrale, 22 m, IP40, Zinc moulé sous pression, blanc**

AMR est un luminaire à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage mural encastré pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.



Plus d'informations



## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme        |
| Type d'installation         | Montage mural encastré         |
| Distance de reconnaissance  | 22 m                           |
| Pictogramme                 | Set                            |
| Ampoules                    | LED                            |
| Matériel du bôitier         | Zinc moulé sous pression       |
| Couleur du bôitier          | blanc                          |
| Type de protection (IP)     | IP40                           |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                            |
| Certification               | Collecte des déchets, CE, ENEC |
| Classe de protection        | 2                              |
| Alimentation                | Alimentation centrale          |
| Surveillance                | CoreCompact 24                 |
| Temps d'autonomie           | Alimentation centrale          |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu     |
| Tension d'entréeAC          | 24 V                           |
| Puissance max.              | 2,6 W                          |
| Puissance DS                | 2,6 W                          |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance BS                      | 0,4 W               |
| Profondeur                        | 79 mm               |
| Largeur                           | 236 mm              |
| Hauteur                           | 151 mm              |
| Longueur de montage               | 176 mm              |
| Largeur de montage                | 68 mm               |
| Hauteur de montage                | 40 mm               |
| Poids                             | 0.95                |
| Poids, emballage inclus           | 1.31                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | non                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | non                 |
| Flux lumineux réseau              | 165 lm              |
| Flux lumineux secours             | 165 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| Pays d'origine                    | DEUTSCHLAND         |
| EAN                               | 4260682156457       |



## DESSIN TECHNIQUE



## ACCESSORY LIST

BALLPLX-AM -

AM-XBE -



## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance   | Alimentation                     | Couleur | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires   | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|----------------|----------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| AMR009ML          |       | ML             | alimentation électrique centrale |         | €€€            | oui                             | faible             | oui             | 1.920 par système | central                   |
| AMR009ML-AZ       |       | ML             | alimentation électrique centrale |         | €€€            | oui                             | faible             | oui             | 1.920 par système | central                   |
| AMR009ML-E        |       | ML             | alimentation électrique centrale |         | €€€            | oui                             | faible             | oui             | 1.920 par système | central                   |
| AMR509CC-AZ       |       | CoreCompact 24 | alimentation électrique centrale |         | €€             | oui                             | faible             | oui             |                   | central                   |
| AMR509CC-E        |       | CoreCompact 24 | alimentation électrique centrale |         | €€             | oui                             | faible             | oui             |                   | central                   |

Au: 27.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.