



Art.-Nr: AXEC009-AZ

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Installation au plafond, CPS, CPS, 30 m, IP20, Zinc moulé sous pression, Anthracite

AXEC est un luminaire à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression avec suspension par câble destiné à un montage encastré au plafond pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont bien sûr équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.



Plus d'informations



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CPS
Temps d'autonomie	CPS
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz



Tension d'entrée CC	100-254 V
Puissance max.	3,3 W
Puissance DS	3,3 W
Puissance BS	0 W
Profondeur	92 mm
Largeur	312 mm
Hauteur	225 mm
Dimensions de montage Diamètre	68 mm
Poids	2.06
Poids, emballage inclus	2.55
Section de raccordement	1.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Numéro du tarif douanier	94056180
Pays d'origine	DEUTSCHLAND
EAN	4260659561642



DESSIN TECHNIQUE



Au: 09.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.