



Art.-Nr: AXEP009ML-AZ

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

**Plafonnier encastré avec suspensionInstallation au plafond,
ML, CPS, 30 m, IP20, Zinc moulé sous pression, Anthracite**

AXEP est un luminaire à suspension à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage encastré au plafond pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont bien sûr équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.



[Plus d'informations](#)



DONNÉES TECHNIQUES


| | |
|-----------------------------|--|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Installation au plafond |
| Distance de reconnaissance | 30 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du boîtier | Zinc moulé sous pression |
| Couleur du boîtier | Anthracite |
| Type de protection (IP) | IP20 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | WEEE, CE |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance | ML |
| Temps d'autonomie | CPS |
| Mode de fonctionnement | Commutation d'un seul luminaire |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |



| | |
|--|---------------------|
| Tension d'entrée CC | 216 V |
| Puissance max. | 4,5 W |
| Puissance DS | 4,5 W |
| Puissance BS | 1,1 W |
| ~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInDS | -20 °C - 40 °C |
| ~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInBS | -20 °C - 40 °C |
| Profondeur | 79 mm |
| Largeur | 312 mm |
| Hauteur | 204 mm |
| Dimensions de montage Diamètre | 68 mm |
| Poids | 2.28 |
| Poids, emballage inclus | 2.77 |
| Section de raccordement | 2.5 mm ² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Fonction de variation | Oui |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| EAN | 4260581715830 |



DESSIN TECHNIQUE



LISTE DES ACCESSOIRES

AM-X-PKG -



PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance | Alimentation | Couleur | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|----------------|----------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| AXEP009ML | | ML | alimentation électrique centrale | | €€€ | oui | faible | oui | 1.920 par système | central |
| AXEP009ML-E | | ML | alimentation électrique centrale | | €€€ | oui | faible | oui | 1.920 par système | central |
| AXEP509CC | | CoreCompact 24 | alimentation électrique centrale | | €€ | oui | faible | oui | | central |
| AXEP509CC-AZ | | CoreCompact 24 | alimentation électrique centrale | | €€ | oui | faible | oui | | central |
| AXEP509CC-E | | CoreCompact 24 | alimentation électrique centrale | | €€ | oui | faible | oui | | central |

Au: 09.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.