



Art.-Nr: AXEP401SC

Rettungszeichenleuchte

Deckeneinbau, SelfControl, 1 h, 30 m, IP20, Zink-Druckguss, weiß

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Pendel zur Deckeneinbaumontage. Mit einem Einbaudurchmesser von 68 mm lässt sich diese Leuchte leicht in viele Umgebungen integrieren. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwiege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/AXEP401SC



TECHNISCHE DATEN


| | |
|-----------------------|------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Erkennungsweite | 30 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE |
| Schutzklasse | 2 |
| Überwachung | SelfControl |
| Überbrückungszeit | 1 h |
| Batterie | 6,4 V 1,2 Ah/ |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Leistung max. | 4,2 W |
| Leistung DS | 3,4 W |
| Leistung BS | 0,9 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C - 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| Tiefe | 92 mm |
| Breite | 312 mm |
| Höhe | 204 mm |
| Einbau Durchmesser | 68 mm |
| Gewicht | 2.36 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.85 |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| EAN | 4260766555657 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖRLISTE

AM-X-PKG -

Stand: 04.09.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.