



Art.-Nr: AXRA009-AZ

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Wandeinbau, CPS, CPS, 30 m, IP40, Zink-Druckguss,
Anthrazit**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandeinbaumontage.
Durch den Wandausleger erfolgt die Kennzeichnung der Rettungs- und
Fluchtwege im rechten Winkel zur Wand. Sie kann wahlweise ein- oder beidseitig
erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart
bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design
Award ausgezeichnet wurde.



[Mehr Informationen](#)



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, ENEC
Schutzkasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CPS
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	3,3 W



Leistung DS	3,3 W
Leistung BS	0 W
Tiefe	80 mm
Breite	344 mm
Höhe	229 mm
Einbau Länge	176 mm
Einbau Breite	68 mm
Einbau Höhe	40 mm
Gewicht	1.7
Gewicht inkl. Verpackung	2.19
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260581716042



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖRLISTE

AM-XBE -

Stand: 09.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.