



Art.-Nr: AXRA009ML

Luminaire à pictogramme Alimentation centrale

Montage mural encastré, ML, Alimentation centrale, 30 m, IP40, Zinc moulé sous pression, blanc

AMRA est un luminaire à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage mural encastré conçu comme support mural pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.



Plus d'informations



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural encastré
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	Collecte des déchets, CE, ENEC
Classe de protection	2
Alimentation	Alimentation centrale
Surveillance	ML
Temps d'autonomie	Alimentation centrale
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz



Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	4,5 W
Puissance DS	4,5 W
Puissance BS	1,1 W
Profondeur	80 mm
Largeur	344 mm
Hauteur	229 mm
Longueur de montage	176 mm
Largeur de montage	68 mm
Hauteur de montage	40 mm
Poids	1.73
Poids, emballage inclus	2.22
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056180
Pays d'origine	DEUTSCHLAND
EAN	4260581716066



DESSIN TECHNIQUE



ACCESSORY LIST

AM-XBE -



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
AXRA009ML-AZ		ML	alimentation électrique centrale		€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
AXRA009ML-E		ML	alimentation électrique centrale		€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
AXRA509CC		CoreCompact 24	alimentation électrique centrale		€€	oui	faible	oui		central
AXRA509CC-AZ		CoreCompact 24	alimentation électrique centrale		€€	oui	faible	oui		central
AXRA509CC-E		CoreCompact 24	alimentation électrique centrale		€€	oui	faible	oui		central

Au: 27.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.