



**Art.-Nr: EARL421WL**

**Sikkerhetslys Enkelt batteri**

**Takkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 1 time, , IP40,**

**Sinkstøping, hvit**

LED sikkerhetslampe for takmontering og for belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-222 og DIN EN 1838. Den diskrete taklampen av sink-aluminium tilpasser seg diskret til taket. Status-LED-en integrert i linsen forstyrrer ikke harmonien i huset. Ved å bruke spredningslinser og kraftig LED ERT-teknologi oppnås optimal lysfordeling og belysning av rømnings- og redningsveier. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser avhengig av bruksområde. Rund- og korridorlinse er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/EARL421WL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/EARL421WL)



## TEKNISKE DATA

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Type armatur        | Sikkerhetslys                              |
| Monteringstype      | Takkonstruksjon                            |
| piktogram           | Nei                                        |
| Lyspærer            | LED                                        |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                                |
| Farge på huset      | hvit                                       |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                       |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                        |
| Sertifisering       | WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC |
| beskyttelses klasse | 2                                          |
| omsorg              | Enkelt batteri                             |
| overvåkning         | Wireless Professional (WL)                 |



|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Brotid                    | 1 time                              |
| Batteri                   | LiFePO4 3,2V V/3,3 Ah               |
| Driftsmodus               | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC       | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz                            |
| Maks effekt.              | 3,4 W                               |
| Ytelse DS                 | 2,3 W                               |
| Ytelse BS                 | 0,4 W                               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C                      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C                      |
| Høyde                     | 39 mm                               |
| diameter                  | 104 mm                              |
| Vekt                      | 0.37                                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.41                                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup>                 |
| Koblingsinngang           | Ja                                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel                             |
| Dimmefunksjon             | Ja                                  |
| Lysstrømnettverk          | 130 lm                              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 250 lm                              |
| Tolltariffnummer          | 94056180                            |
| EAN                       | 4260682158567                       |



## TEKNISK TEGNING



## TILBEHØRSLISTE

ILD-APA-02 - IL utenpåliggende adapter

LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.      | Bilde | overvåking                | omsorg      | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys        | Individuell lysovervåking |
|--------------|-------|---------------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| EARL421SC    |       | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| EARL421SC-AZ |       | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | RAL 7016 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| EARL421WL-AZ |       | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 7016 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| EARL423SC-AZ |       | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |

Fra: 03.06.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.