



Art.-Nr: FLU10ML
Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgung
Universal, ML, zentrale Stromversorgung, , IP66, Zink-
Druckguss, Anthrazit

Praktischer Flutlichtstrahler der mit seiner hohen Schutzklasse von IP66 und des beschichteten Aluminiumgehäuses für Innen- und Außenbereiche geeignet ist. Durch den weiten Abstrahlwinkel der Sicherheitsleuchte, lassen sich große Flächen leicht ausleuchten. Der Überwachungsbaustein MU06 ist im mitgelieferten separaten Gehäuse verbaut.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	CE, Müllentsorgung
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	11,5 W




Leistung DS	11,5 W
Leistung BS	1,5 W
Tiefe	175 mm
Breite	165 mm
Höhe	34 mm
Gewicht	2.1
Gewicht inkl. Verpackung	2.1
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	1400 lm
Lichtstrom Not	1400 lm
Zolltarifnummer	94054210
Ursprungsland	CHINA
EAN	4260682159779



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Maße MU05-BOX



ZUBEHÖRLISTE

MU05-BOX -



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
FLU30ML		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
FLU50ML		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral