



Art.-Nr: ILDL421WB

Commande et surveillance sans fil pour les petites installations de jusqu'à 50 luminaires avec Wireless Basic.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/ILDL421WB



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Ampoules | LED |
| Matériel du boîtier | Matière plastique |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | Wireless Basic (WB) |
| Temps d'autonomie | 1 h |
| Batterie | 3,2V V/3,3 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entréeAC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Puissance max. | 3,4 W |
| Puissance DS | 2,3 W |
| Puissance BS | 0,4 W |
| Hauteur | 36 mm |
| Dimensions | 100 mm |
| Poids | 0.19 |
| Poids, emballage inclus | 0.23 |
| Section de raccordement | 2.5 mm ² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Oui |
| Flux lumineux secours | 250 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| EAN | 4260682155344 |

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.