



Art.-Nr: KAXU401SC

Automatyczne monitorowanie światła awaryjnego za pomocą funkcji SelfControl.



Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/KAXU401SC




DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Uniwersalna
Rozpoznawalność	30 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP64
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	07
Certyfikaty	CE, WEEE
Klasa ochronności	II
Monitorowanie	SelfControl
Czas podtrzymania	1 h
Bateria	6,4 V 1,2 Ah/
Moc max.	4,2 W
Moc DS	3,4 W
Moc BS	0,9 W
Temperatura otoczenia DS	-5 °C - 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-5 °C - 40 °C
Głębokość	326 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	248 mm



Waga	0.16
Waga z opakowaniem	0.36
Kod taryfy celnej	94056120
EAN	4260766551567

RYSUNEK TECHNICZNY



Od: 04.09.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.