




Art.-Nr: KBU413SC-IP65-COOLIP54
Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys
Universell, Selvkontroll, 3 timer, 14 m, 22 m, 30 m, IP64, plast, hvit



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	14 m, 22 m, 30 m
piktogram	Individuelt n.a
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP64
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, TÜV Rheinland designtestet, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
overvåkning	SelfControl
Brotid	3 timer
Maks effekt.	4,1 W
Ytelse DS	3,3 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.4
Vekt inkludert emballasje	0.45



Lysstrømnettverk	225 lm
Lysstrøm nødsituasjon	225 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4262483021064

TEKNISK TEGNING



TILBEHØRSLISTE

KBK -
KBM -
KBG -
AWX001 -
KBE -
BALLPLX-KBE -
BALLPLX-KBS -
BALLPLX-KBU -
2PW-EB -
2DW-EB -
KBBE -
DSA -

Fra: 10.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.