



Art.-Nr: KCW529CC

**Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Universal, CoreCompact 24 (CC), CPS, , IP54, Kunststoff,
weiß**

Schlanke konvexe Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Wandmontage.
Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreien, innenliegenden
Piktogrammset. Gleichzeitig ohne Einsatz der Piktogramme als
Sicherheitsleuchte mit enthaltener glasklarer Abdeckung zu verwenden.
Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Die
Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen
Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits im
Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder
Beam-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/KCW529CC




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	WEEE, CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, ENEC
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	5,1 W
Leistung DS	5,1 W



Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C - 40 °C
Tiefe	60 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	0.62
Gewicht inkl. Verpackung	0.71
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260682157317

TECHNISCHE ZEICHNUNG





ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb

DWKCW -

KC-IP65 -

KCER - Einbaurahmen

KCWFH - Wandhalterung

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KCW029ML		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
KCW029ML-COOL		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
KCW029ML-P		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
KCW529CC-COOL		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral
KCW529CC-P		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.