



**Art.-Nr: KMB011WB**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Universell, Trådløs Basic, 1 time, , IP54, plast, hvit**

Compact emergency luminaire for the illumination of escape and rescue routes with prismatic cover for optimized light distribution. This is made possible by the High-Power SMD LEDs which also have a really long life span of around 50000 h. These luminaires are available for central battery systems or as a self-contained luminaire. The optional recessed mounting frame hides the luminaire elegantly within the ceiling.



Mer informasjon




#### TEKNISKE DATA

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Type armatur        | Sikkerhetslys                                                   |
| Monteringstype      | Universell                                                      |
| piktogram           | Nei                                                             |
| Lyspærer            | LED                                                             |
| Koffertmateriale    | plast                                                           |
| Farge på huset      | hvit                                                            |
| IP-beskyttelse)     | IP54                                                            |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                                             |
| Sertifisering       | Søppeltømming, CE                                               |
| beskyttelses klasse | 2                                                               |
| omsorg              | Enkelt batteri                                                  |
| overvåkning         | Wireless Basic                                                  |
| Brotid              | 1 time                                                          |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling                             |
| Inngangsspenning AC | 230 V                                                           |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                                                        |
| Inngangsspenning DC | - V                                                             |
| Maks effekt.        | 5,3 W                                                           |
| Ytelse DS           | 3,9 W                                                           |
| Ytelse BS           | 1,5 W                                                           |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| dybde                     | 250 mm              |
| Bredde                    | 34 mm               |
| Høyde                     | 50 mm               |
| Vekt                      | 0.58                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.65                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 190 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 190 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| Opprinnelsesland          | DEUTSCHLAND         |
| EAN                       | 4260581712303       |

## TEKNISK TEGNING





## TILBEHØRSLISTE

KME-EB -  
BALL1 -  
KMBE -  
BALLPLX-KMB -  
KMBFH -



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.      | Bilde                                                                               | overvåkning          | omsorg      | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsett | fjernvedlikehold | maks. lys        | Individuell lysovervåking |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| KMB011SC     |    | Selvkontroll         | Ett batteri |       | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| KMB011SC-G10 |   | Selvkontroll         | Ett batteri |       | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| KMB011WL     |  | Trådløs profesjonell | Ett batteri |       | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| KMB011WL-G10 |  | Trådløs profesjonell | Ett batteri |       | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |

Fra: 29.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.