



Art.-Nr: KMB411SC-SW-3P
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, Selvkontroll, 1 time, , IP54, plast, Svart

Compact emergency luminaire for the illumination of escape and rescue routes with prismatic cover for optimized light distribution. This is made possible by the with High-Power SMD LEDs which also have a really long life span of around 50000 h. These luminaires are available for central battery systems or as a self-contained luminaire. The optional recessed mounting frame hides the luminaire elegantly within the ceiling.

Housing color in black RAL 9005



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	Svart
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Søppeltømming, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl
Brotid	1 time
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	3,3 W
Ytelse BS	1 W



dybde	250 mm
Bredde	34 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.5
Vekt inkludert emballasje	0.57
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4262483020814

TEKNISK TEGNING



TILBEHØRSLISTE

KME-EB -
BALL1 -
KMBE -
BALLPLX-KMB -
KMBFH -

Fra: 29.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.