



Art.-Nr: KMUK403SC-PL
Oprawa Kierunkowa Autonomiczna
Uniwersalna, Autotest, 3 h, 24 m, IP43, Tworzywo sztuczne,
Biała

Oprawa oświetlenia awaryjnego zgodna z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

Smukła, elegancka, delikatnie wypukła, syntetyczna oprawa nachylona w kierunku patrzącego, zwężająca się symetrycznie ku dołowi. Przystosowana do wszechstronnego montażu (na ścianie / na suficie / w suficie podwieszanym / z wykorzystaniem uchyłków mocujących). Oprawa składa się zaledwie z 3 części, montaż wpuszczany, dzięki specjalnej ramce, odbywa się bez użycia narzędzi. Podczas demontażu oprawa jest odłączona od napięcia zasilającego. Praca w trybie awaryjnym lub sieciowo-awaryjnym. Większą funkcjonalność oprawy uzyskujemy dzięki łatwym w instalacji piktogramom z możliwością ich zmiany bez użycia narzędzi. Do każdej oprawy dołączony jest uniwersalny zestaw piktogramów (prawo, lewo, dół, neutralny).



Więcej informacji



DANE TECHNICZNE


Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Uniwersalna
Rozpoznawalność	24 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP43
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	03
Certyfikaty	WEEE, CE, CNBOP
Klasa ochronności	II
Zasilanie	Autonomiczna
Monitorowanie	SelfControl
Czas podtrzymania	3 h
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V



Częstotliwość	50 / 60 Hz
Moc max.	3,7 W
Moc DS	3,2 W
Moc BS	0,3 W
Głębokość	35 mm
Szerokość	251 mm
Wysokość	177 mm
Waga	0.55
Waga z opakowaniem	0.65
Przekrój przyłącza	1.5 mm ²
Wejście przełączające	Nie
Blokowanie świateł awaryjnych	Nie
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Nie
Kod taryfy celnej	94056120
Kraj pochodzenia	DEUTSCHLAND
EAN	4260766550713



RYSUNEK TECHNICZNY



AKCESORIA

DSA - Zawiesie linkowe

AWKSU -

2PW-EB -

BALLPLX-KMU -

Od: 05.07.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.