



**Art.-Nr: KSC011WB-SW**

**Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité Batterie autonome**

**Universel, Sans fil Basic, 1 h, 22 m, IP54, Matière plastique, Noir**

Luminaire LED de sécurité et à pictogramme de secours innovant en plastique pour montage universel. Luminaire constitué de 3 pièces seulement pour un montage très simple. Il peut être monté sans outil sur un système de montage rapide intégré, mural ou au plafond. Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set complet de pictogrammes (flèche vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas) est contenu dans la livraison standard.

Le luminaire KSC est conçu en outre pour éclairer les lieux de lutte contre l'incendie et ceux de premiers secours, répondant au critère de 5 lux min. d'éclairement lumineux sur l'installation conformément à la norme EN 1838. Luminaire à pictogramme de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.



Plus d'informations



## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité |
| Type d'installation         | Universel                                       |
| Distance de reconnaissance  | 22 m                                            |
| Pictogramme                 | Set                                             |
| Ampoules                    | LED                                             |
| Matériel du bôitier         | Matière plastique                               |
| Couleur du bôitier          | Noir                                            |
| Type de protection (IP)     | IP54                                            |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                                             |
| Certification               | Collecte des déchets, CE                        |
| Classe de protection        | 2                                               |
| Alimentation                | Batterie autonome                               |
| Surveillance                | Wireless Basic                                  |
| Temps d'autonomie           | 1 h                                             |



|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Batterie                          | LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Mode de fonctionnement            | Mode veille / mode continu                                      |
| Tension d'entrée AC               | 230 V                                                           |
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz                                                      |
| Tension d'entrée CC               | - V                                                             |
| Puissance max.                    | 5,3 W                                                           |
| Puissance DS                      | 3,9 W                                                           |
| Puissance BS                      | 1,5 W                                                           |
| Profondeur                        | 34 mm                                                           |
| Largeur                           | 250 mm                                                          |
| Hauteur                           | 174 mm                                                          |
| Poids                             | 0.7                                                             |
| Poids, emballage inclus           | 0.78                                                            |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup>                                             |
| Entrée de commutation             | Oui                                                             |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                                                             |
| Connexion de la batterie          | Fiche                                                           |
| Fonction de variation             | Non                                                             |
| Flux lumineux réseau              | 190 lm                                                          |
| Flux lumineux secours             | 190 lm                                                          |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120                                                        |
| Pays d'origine                    | DEUTSCHLAND                                                     |
| EAN                               | 4260766550218                                                   |



## DESSIN TECHNIQUE



## LISTE DES ACCESSOIRES

DSA -  
AWKSU -  
2PW-EB -  
KMBE -  
BALLPLX-KMU -  
KS4FIRE -  
KS4HELP -



## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image                                                                               | Surveillance           | Alimentation          | Couleur | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires   | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| KSC011SC-SW       |    | SelfControl            | Batterie individuelle |         | €              | non                             | élevé              | non             | illimité          | même                      |
| KSC011WL-SW       |   | Professionnel sans fil | Batterie individuelle |         | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |
| KSC011SC          |  | SelfControl            | Batterie individuelle |         | €              | non                             | élevé              | non             | illimité          | même                      |
| KSC011SC-G10      |  | SelfControl            | Batterie individuelle |         | €              | non                             | élevé              | non             | illimité          | même                      |
| KSC011WB          |  | Sans fil Basic         | Batterie individuelle |         | €€             | oui                             | faible             | oui             | 50                | central                   |



| Numéro d'article. | Image                                                                             | Surveillance           | Alimentation          | Couleur | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires   | Surveillance individuelle |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| KSC011WL          |  | Professionnel sans fil | Batterie individuelle |         | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |
| KSC011WL-G10      |  | Professionnel sans fil | Batterie individuelle |         | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |