



Art.-Nr: KSC019ML

Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale

Stromversorgung

Universal, ML, zentrale Stromversorgung, 22 m, IP54,

Kunststoff, weiß

Innovative Kunststoff Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte für Universalmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung, sowie Beleuchtung von Brandbekämpfungs- als auch von Erste Hilfe Stellen, mit den nach EN 1838 min. geforderten 5 Lux an der Einrichtung.



Durch den Verrastmechanismus zwischen Ober- und Unterteil wirkt die Leuchte harmonisch und rundum geschlossen. Der Netzanschluß erfolgt im Deckenanbaukörper, beim Schließen der Leuchte erfolgt die Versorgung der Leuchte über Steckkontakte. Dies erleichtert ungemein die Montage und ermöglicht trotz der geringen Größe der Leuchte einen bequemen Anschluß.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, CNBOP, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Einzelbeleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz



Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	3,2 W
Leistung DS	3,2 W
Leistung BS	1 W
Tiefe	34 mm
Breite	250 mm
Höhe	174 mm
Gewicht	0.62
Gewicht inkl. Verpackung	0.7
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteinangang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	220 lm
Lichtstrom Not	220 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260349829595



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhngung

AWKSU - Wandausleger

2PW-EB - Pendel

KMBE - Betoneinputzkasten

BALLPLX-KMU - Ballschutzhaube

KS4FIRE -

KS4HFI P -



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KSC019-SW										
KSC019ML-SW		ML	zentrale Stromversorgung	\$\$\$	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral	
KSC519CC-SW		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung	€€	ja	gering	ja		zentral	
KSC519CC		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung	€€	ja	gering	ja		zentral	

Stand: 28.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.