



Art.-Nr: LFD12003SC-NW
Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, Selvkontroll (SC), 3 timer, , IP65, Polykarbonat,
Lys grå



Den robuste LED vegg- og taklampen av glassfiberarmert polyester for bruk i våtrom. De eksterne monteringsbrakettene gjør installasjonen enklere.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/LFD12003SC-NW




TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Polykarbonat
Farge på huset	Lys grå
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	CE, WEEE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/4,5 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	40 W
Ytelse DS	39 W
Ytelse BS	0,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C



dybde	1220 mm
Bredde	82 mm
Høyde	97 mm
Vekt	1.927
Vekt inkludert emballasje	2.177
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødllys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	4500 lm
Lysstrøm nødsituasjon	500 lm
Tolltariffnummer	94051140
EAN	4260659566463

TEKNISK TEGNING





LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk in- speksjonsbok	Vedlikehold- sinnsats	fjernvedlike- hold	maks. lys	Individuell lys- overvåking
---------	-------	-------------	--------	-------	-------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------	--------------------------------

Fra: 15.04.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.