



Art.-Nr: LFD15003SC-NW

Luminaire général, Luminaires de sécurité Batterie autonome Universel, SelfControl, 3 h, , IP65, Polycarbonate, Opale

Le robuste luminaire mural et plafonnier à LED en polyester renforcé de fibres de verre pour applications en milieu humide convient à l'éclairage de surfaces de stockage, de parkings, etc. En fonctionnement sur secteur, le luminaire fournit jusqu'à 7.000 lm. Des étriers de fixation externes facilitent le montage.



[Plus d'informations](#)




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Opale
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	CE, Collecte des déchets
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl
Temps d'autonomie	3 h
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	55 W
Puissance DS	54 W
Puissance BS	0,5 W
Profondeur	1560 mm
Largeur	82 mm
Hauteur	97 mm
Poids	2.327



Poids, emballage inclus	2.677
Section de raccordement	1.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	7000 lm
Flux lumineux secours	500 lm
Numéro du tarif douanier	94051140
Pays d'origine	DEUTSCHLAND
EAN	4260659566494

DESSIN TECHNIQUE





PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle

Au: 29.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.