



Art.-Nr: LXW019ML

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.

Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/LXW019ML



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	aluminium anodisé
Surveillance	Central power supply (ML)
Batterie	/
Puissance max.	5,2 W
Puissance DS	5,2 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C
Température ambiante BS	-20 °C
Profondeur	62 mm
Largeur	384 mm
Hauteur	214 mm
Poids	1.47
Poids, emballage inclus	1.67
Flux lumineux réseau	300 lm
Flux lumineux secours	300 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260123681869

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
-------------------	-------	--------------	--------------	---------	----------------	---------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	---------------------------

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.