



Art.-Nr: MDX1

MDX Baureihe Kombigehäuse mit Batteriefach bis 120Ah oder 150Ah FT

Das MDX-System (Kombigehäuse mit Batteriefach bis 120Ah oder 150Ah FT) ist ein universell einsetzbares, zentrales Stromversorgungssystem nach DIN EN 50171, welches mit Stromkreisen unterschiedlichen Leistungsbereichen ausgestattet sein kann.

Eine Einzelleuchten- bzw. Stromkreisüberwachung ist bei diesem System nicht möglich. Auch ist die Schaltbarkeit der Stromkreise nur in Verbindung mit der jeweiligen Umschaltung bzw. nur eingeschränkt

möglich. Selbstverständlich ist die MDC vernetzbar und per Web-Interface auch zu überwachen.

An einer MDC-Hauptstation können bis zu 32 MDC-Unterstationen mittels Ethernet-Netzwerkverbindung und mehrer Unterverteiler angeschlossen werden. Die Konfiguration der Anlage kann per Tastatur am Gerät selbst oder über eine TCP/IP Netzwerkverbindung zu einem entfernten PC erfolgen.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN

no-trans-Anzahl DCM Module	0 Stk.
Anzahl Stromkreise	max. 48
no-trans-Anzahl Lademodule	3 Stk.
SAM Module	Optional
Versorgungsleistung 1 h (max.)	7600 W
Versorgungsleistung 3 h (max.)	2500 W
Versorgungsleistung 8 h (max.)	950 W
Tiefe	600 mm
Breite	800 mm
Höhe	1850 mm
Gewicht	190 kg
Gewicht	190
Zolltarifnummer	85371098

Stand: 10.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.