



## Art.-Nr: PFW019ML

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/PFW019ML](http://www.rp-group.com/fr/item/PFW019ML)



### DONNÉES TECHNIQUES

Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Certification	WEEE, CE, CNBOP, ENEC, Signe D
Surveillance	Central power supply (ML)
Batterie	/
Puissance max.	5,2 W
Puissance DS	5,2 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C - 40 °C
Profondeur	370 mm
Largeur	105 mm
Hauteur	152 mm
Poids	0.95
Poids, emballage inclus	1.08
Flux lumineux réseau	300 lm
Flux lumineux secours	300 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260123683818



## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
PFW019ML-P		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale		\$\$\$	oui	faible	oui	1.920 par système	central
PFW519CC		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale		€€	oui	faible	oui		central
PFW519CC-P		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale		€€	oui	faible	oui		central

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.