



Art.-Nr: PFW423SC-TT

Sikkerhetslys omsorg

Universell, Selvkontroll (SC), 3 timer, 24 m, IP65, plast, hvit

Robust redningstegnlampe eller sikkerhetslampe av plast.

Brukes som rømningslys for veggmontering.

Eller uten å bruke piktogrammene som sikkerhetslampe, med inkludert prismatisk deksel, gjerne for takmontering.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres

etter kundens spesifikasjoner. Lampen er med det innovative fleksible

pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede

inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er

tilgjengelig som ekstrautstyr.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/item/
PFW423SC-TT](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PFW423SC-TT)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	1
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	3 timer
Batteri	/
Maks effekt.	7,3 W
Ytelse DS	5,9 W
Ytelse BS	0,9 W



Omgivelsestemperatur DS	-15 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-15 °C - 40 °C
dybde	370 mm
Bredde	105 mm
Høyde	152 mm
Vekt	0.94
Vekt inkludert emballasje	1.07
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
EAN	4260766559129



TEKNISK TEGNING



TILBEHØRSLISTE

BALL2 - Ballbeskyttelseskurv

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.