



**Art.-Nr: QAW421WL-SI**  
**CS\_VALUE\_LuminaireType.Allgemeinleuchte,**  
**CS\_VALUE\_LuminaireType.Sicherheitsleuchte**  
**CS\_VALUE\_Supply.Einzelbatterie**  
**CS\_VALUE\_MountingMethod.Universal, Professionnel sans**  
**fil, CS\_VALUE\_BackupTime.1 h, ,**  
**CS\_VALUE\_IngressProtection.IP 20, CS\_VALUE\_Material.34,**  
**CS\_VALUE\_Color.Alu eloxiert**



Luminaire métallique rond pour l'éclairage général et la signalisation lumineuse des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN, EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Ce luminaire est conçu pour un fonctionnement sur batterie autonome. Le luminaire fonctionne sur secteur avec une LED de 26 W/1600 lm, couleur d'éclairage 4000 kelvin. En cas de panne de courant, le luminaire de secours encastré prend en charge l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation.

Les valeurs de puissance indiquées se rapportent au luminaire de secours encastré.



[general.qrcode-more-infos](#)



## TEXT. TECHNISCHE DATEN

|                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ~pim_attribute~Leuchtentyp                | CS_VALUE_LuminaireType.Allgemeinleuchte,<br>CS_VALUE_LuminaireType.Sicherheitsleuchte |
| ~pim_attribute~Montageart                 | CS_VALUE_MountingMethod.Universal                                                     |
| ~pim_attribute~Piktogramm                 | CS_VALUE_LuminairePictograph.Nein                                                     |
| ~pim_attribute~Leuchtmittel               | CS_VALUE_LightSource.LED                                                              |
| ~pim_attribute~Gehaeusematerial           | CS_VALUE_Material.34                                                                  |
| ~pim_attribute~Farbe                      | CS_VALUE_Color.Alu eloxiert                                                           |
| label.zuordnungsspeicher.Schutzart        | CS_VALUE_IngressProtection.IP 20                                                      |
| ~pim_attribute~Schlagfestigkeit           | CS_VALUE_IKclass.IK ≥ 3                                                               |
| label.zuordnungsspeicher.Zertifizierungen | CS_VALUE_Certifications.11924,<br>CS_VALUE_Certifications.11913                       |
| ~pim_attribute~Schutzklasse               | CS_VALUE_InsulationClass.1                                                            |
| ~pim_attribute~Versorgung                 | CS_VALUE_Supply.Einzelbatterie                                                        |
| ~pim_attribute~Ueberwachung               | Wireless Professional                                                                 |
| ~pim_attribute~Ueberbrueckungszeit        | CS_VALUE_BackupTime.1 h                                                               |



|                                                   |                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ~pim_attribute~Batterie                           | LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| ~pim_attribute~Betriebsart                        | CS_VALUE_OperatingMode.BS / DS                                  |
| ~pim_attribute~EingangsspannungAC                 | 230 V                                                           |
| ~pim_attribute~Eingangsfrequenz                   | CS_VALUE_InputFrequencyHz.50 / 60 Hz                            |
| ~pim_attribute~LeistungMax                        | 30 W                                                            |
| ~pim_attribute~LeistungDS                         | 26,4 W                                                          |
| ~pim_attribute~LeistungBS                         | 0,4 W                                                           |
| ~pim_attribute~Hoehe                              | 113 mm                                                          |
| ~pim_attribute~Durchmesser                        | 395 mm                                                          |
| ~pim_attribute~Gewicht                            | 0.78                                                            |
| label.zuordnungsspeicher.Gewicht inkl. Verpackung | 1.1                                                             |
| ~pim_attribute~Anschlussquerschnitt               | 2.5 mm <sup>2</sup>                                             |
| ~pim_attribute~Schalteingang                      | CS_VALUE_SwitchInput.Ja                                         |
| ~pim_attribute~Notlichtblockierung                | CS_VALUE_EmergencyLightBlocking.Nein                            |
| ~pim_attribute~Batterieanschluss                  | CS_VALUE_BatteryConnection.Stecker                              |
| ~pim_attribute~Dimmfunktion                       | CS_VALUE_DimmingFunction.Ja                                     |
| ~pim_attribute~LichtstromNetz                     | 2300 lm                                                         |
| ~pim_attribute~LichtstromNot                      | 250 lm                                                          |
| ~pim_attribute~Zolltarifnummer                    | 94056180                                                        |
| ~pim_attribute~Ursprungsland                      | DEUTSCHLAND                                                     |
| ~pim_attribute~EAN                                | 4260682159861                                                   |



TEXT. TECHNICAL-DRAWINGS

