



Art.-Nr: QAW423WL-SI-BM

CS_VALUE_LuminaireType.Allgemeinleuchte,

CS_VALUE_LuminaireType.Sicherheitsleuchte

CS_VALUE_Supply.Einzelbatterie

CS_VALUE_MountingMethod.Universal, Professionnel sans

fil, CS_VALUE_BackupTime.3 h, ,

CS_VALUE_IngressProtection.IP 20, CS_VALUE_Material.34,

CS_VALUE_Color.RAL 9003



Luminaire métallique rond pour l'éclairage général et la signalisation lumineuse des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN, EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Ce luminaire est conçu pour un fonctionnement sur batterie autonome. Le luminaire fonctionne sur secteur avec une LED de 26 W/1600 lm, couleur d'éclairage 4000 kelvin. En cas de panne de courant, le luminaire de secours encastré prend en charge l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation.

Les valeurs de puissance indiquées se rapportent au luminaire de secours encastré.



[general.qrcode-more-infos](#)



TEXT. TECHNISCHE DATEN

~pim_attribute~Leuchtentyp	CS_VALUE_LuminaireType.Allgemeinleuchte, CS_VALUE_LuminaireType.Sicherheitsleuchte
~pim_attribute~Montageart	CS_VALUE_MountingMethod.Universal
~pim_attribute~Piktogramm	CS_VALUE_LuminairePictograph.Nein
~pim_attribute~Leuchtmittel	CS_VALUE_LightSource.LED
~pim_attribute~Gehaeusematerial	CS_VALUE_Material.34
~pim_attribute~Farbe	CS_VALUE_Color.RAL 9003
label.zuordnungsspeicher.Schutzart	CS_VALUE_IngressProtection.IP 20
~pim_attribute~Schlagfestigkeit	CS_VALUE_IKclass.IK ≥ 3
label.zuordnungsspeicher.Zertifizierungen	CS_VALUE_Certifications.11924, CS_VALUE_Certifications.11913
~pim_attribute~Schutzklasse	CS_VALUE_InsulationClass.1
~pim_attribute~Versorgung	CS_VALUE_Supply.Einzelbatterie
~pim_attribute~Ueberwachung	Wireless Professional
~pim_attribute~Ueberbrueckungszeit	CS_VALUE_BackupTime.3 h



~pim_attribute~Batterie	LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
~pim_attribute~Betriebsart	CS_VALUE_OperatingMode.BS / DS
~pim_attribute~EingangsspannungAC	230 V
~pim_attribute~Eingangsfrequenz	CS_VALUE_InputFrequencyHz.50 / 60 Hz
~pim_attribute~LeistungMax	30 W
~pim_attribute~LeistungDS	26,4 W
~pim_attribute~LeistungBS	0,4 W
~pim_attribute~Hoehe	113 mm
~pim_attribute~Durchmesser	395 mm
~pim_attribute~Gewicht	0.78
label.zuordnungsspeicher.Gewicht inkl. Verpackung	1.1
~pim_attribute~Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
~pim_attribute~Schalteingang	CS_VALUE_SwitchInput.Ja
~pim_attribute~Notlichtblockierung	CS_VALUE_EmergencyLightBlocking.Nein
~pim_attribute~Batterieanschluss	CS_VALUE_BatteryConnection.Stecker
~pim_attribute~Dimmfunktion	CS_VALUE_DimmingFunction.Ja
~pim_attribute~LichtstromNetz	2300 lm
~pim_attribute~LichtstromNot	250 lm
~pim_attribute~Zolltarifnummer	94056180
~pim_attribute~Ursprungsland	DEUTSCHLAND
~pim_attribute~EAN	4260682159922



TEXT. TECHNICAL-DRAWINGS

