



Art.-Nr: QCW009-AZ-BM

Luminaire général, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée

Universel, CPS, CPS, , IP54, Zinc moulé sous pression, Anthracite

Luminaire rond en zinc moulé sous pression pour l'éclairage général avec détecteur de mouvement intégré. Pour l'éclairage des voies d'évacuation et de secours selon les normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

En version robuste et au design intemporel, convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur. La LED de secours peut être dépliée sans outil lors du montage afin d'éclairer de manière optimale les issues de secours et les voies d'évacuation, par exemple en cas de montage mural. Le détecteur de mouvement invisible de l'extérieur permet de commuter l'éclairage général indépendamment de l'éclairage de secours.



Plus d'informations



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Type de luminaire | Luminaire général, Luminaires de sécurité |
| Type d'installation | Universel |
| Pictogramme | non |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Zinc moulé sous pression |
| Couleur du bôitier | Anthracite |
| Type de protection (IP) | IP54 |
| Résistance aux impacts (IK) | 10 |
| Certification | WEEE, CE, Signe D |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance | CPS |
| Temps d'autonomie | CPS |
| Mode de fonctionnement | Commutation permanente |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
| Tension d'entrée CC | 216 V |




| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance max. | 17,5 W |
| Puissance DS | 17,5 W |
| Puissance BS | 0,5 W |
| Hauteur | 106 mm |
| Dimensions | 363 mm |
| Poids | 2.59 |
| Poids, emballage inclus | 2.92 |
| Section de raccordement | 1.5 mm ² |
| Entrée de commutation | non |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Fonction de variation | Non |
| Flux lumineux réseau | 1600 lm |
| Flux lumineux secours | 1600 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| Pays d'origine | DEUTSCHLAND |
| EAN | 4260682146304 |




DESSIN TECHNIQUE

QCW



QCW



Au: 09.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.