



Art.-Nr: QCW029ML-AZ-BM

**Generelt lys, Sikkerhetslys sentral strømforsyning
Universell, ML, sentral strømforsyning, , IP54, Sinkstøping,
antrasitt**

Round zinc die-cast luminaire for general lighting with integrated motion detector. For illumination of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and DIN EN 1838.

In robust construction and timeless design, suitable for indoor and outdoor use. The emergency LED can be folded out without tools during installation, e.g. for wall mounting, to provide optimum illumination of escape and rescue routes. The general lighting is switched independently of the emergency lighting via the motion detector, which is not visible from the outside.



Mer informasjon



TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	10
Sertifisering	Søppeltømming, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	1
omsorg	sentral strømforsyning
overvåkning	ML
Brotid	sentral strømforsyning
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	19 W



Ytelse DS	17 W
Ytelse BS	1,1 W
Høyde	106 mm
diameter	363 mm
Vekt	2.57
Vekt inkludert emballasje	2.9
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	1600 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682146359



TEKNISK TEGNING

QCW



QCW



Fra: 28.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.