



Art.-Nr: ROPA4201ML

Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale

Stromversorgung

**Deckeneinbau, ML, zentrale Stromversorgung, , IP20, Metall,
Gehäusefarbe**

LED Deckenpanel zur Allgemeinbeleuchtung mit integrierter Sicherheitslichtfunktion zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege. Die Abdeckung ist aus PMMA-Kunststoff und daher UV-resistent was ein Vergilben verhindert.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	38 W
Leistung DS	38 W
Leistung BS	1,5 W
Tiefe	620 mm
Breite	620 mm



Höhe	10 mm
Gewicht	3.67
Gewicht inkl. Verpackung	3.75
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	3600 lm
Lichtstrom Not	3600 lm
Zolltarifnummer	94054210
Ursprungsland	CHINA
EAN	4260581710439

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
ROPA4201										
ROPA4201SC		SelfControl	Einzelbatterie		€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst