



**Art.-Nr: ROPA4201ML**

**Generelt lys, Sikkerhetslys sentral strømforsyning  
Takmontering, ML, sentral strømforsyning, , IP20, metall,  
Farge på huset**

The Highpower LED panel for suspended ceilings offers you the highest brightness of approx. 4,500 lm at the best price. That's about 135 lm per watt!

The cover is made of PMMA plastic and therefore UV resistant which prevents yellowing.

The Highpower LED Panel cleverly combines energy-saving general lighting with the prescribed emergency lighting.

- LED 33W
- IP20
- For 620mm grid ceilings



Mer informasjon



**TEKNISKE DATA**

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Generelt lys, Sikkerhetslys         |
| Monteringstype      | Takmontering                        |
| piktogram           | Nei                                 |
| Lyspærer            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | metall                              |
| IP-beskyttelse)     | IP20                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | Søppeltømming, CE                   |
| beskyttelses klasse | 2                                   |
| omsorg              | sentral strømforsyning              |
| overvåkning         | ML                                  |
| Brotid              | sentral strømforsyning              |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |
| Inngangsspenning DC | 216 V                               |
| Maks effekt.        | 38 W                                |
| Ytelse DS           | 38 W                                |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse BS                 | 1,5 W               |
| dybde                     | 620 mm              |
| Bredde                    | 620 mm              |
| Høyde                     | 10 mm               |
| Vekt                      | 3.67                |
| Vekt inkludert emballasje | 3.75                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 3600 lm             |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 3600 lm             |
| Tolltariffnummer          | 94054210            |
| Opprinnelsesland          | CHINA               |
| EAN                       | 4260581710439       |

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.    | Bilde | overvåkning  | omsorg      | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsett | fjernvedlikehold | maks. lys  | Individuell lysovervåking |
|------------|-------|--------------|-------------|-------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------|---------------------------|
| ROPA4201   |       |              |             |       |             |                           |                     |                  |            |                           |
| ROPA4201SC |       | Selvkontroll | Ett batteri |       | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset | seg selv                  |

Fra: 28.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.