




**Art.-Nr: WAF421WL-E**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 1 time, , IP20,**  
**Sinkstøping, rustfritt stål**

Høykvalitets sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for veggmontering.

Strålingskarakteristikken går parallelt med veggen for å støtte optimal belysning av rømnings- og redningsveiene.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/WAF421WL-E](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WAF421WL-E)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Sikkerhetslys                       |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                    |
| piktogram           | Nei                                 |
| Lyspærer            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                         |
| Farge på huset      | rustfritt stål                      |
| IP-beskyttelse)     | IP20                                |
| Slagstyrke (IK)     | 4                                   |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| beskyttelses klasse | 2                                   |
| omsorg              | Enkelt batteri                      |
| overvåkning         | Wireless Professional (WL)          |
| Brotid              | 1 time                              |
| Batteri             | LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50 Hz                               |
| Maks effekt.        | 5,1 W                               |
| Ytelse DS           | 3,9 W                               |
| Ytelse BS           | 0,8 W                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C - 35 °C       |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C - 40 °C       |
| dybde                     | 53 mm               |
| Bredde                    | 193 mm              |
| Høyde                     | 115 mm              |
| Vekt                      | 0.22                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.25                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 420 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 420 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| EAN                       | 4260766551901       |



## TEKNISK TEGNING



Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.