



Art.-Nr: WEF029ML-E
Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Wandeinbau, ML, CPS, , IP20, Zink-Druckguss, Edelstahl

Hochwertige Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte zur Wandeinbaumontage. Sie ist für die Montage in konventionellen Doppel-Schalterdosen vorgesehen, wobei der Montagerahmen an der Dose ausgerichtet werden kann.. Die Zink-Druckguss-Blende wird ohne von außen sichtbare Befestigung arretiert.

Die Abstrahlcharakteristik verläuft parallel zur Wand um die optimale Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege zu unterstützen.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Wandeinbau |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Gehäusefarbe | Edelstahl |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 7 |
| Zertifizierung | WEEE, CE |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | ML |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Betriebsart | Einzelleuchtenschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 216 V |
| Leistung max. | 4,3 W |
| Leistung DS | 4,3 W |
| Leistung BS | 0,7 W |
| Tiefe | 20 mm |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Breite | 161 mm |
| Höhe | 107 mm |
| Einbau Länge | 155 mm |
| Einbau Breite | 82 mm |
| Einbau Höhe | 70 mm |
| Gewicht | 0.45 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.48 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 420 lm |
| Lichtstrom Not | 420 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| Ursprungsland | DEUTSCHLAND |
| EAN | 4260682141514 |



TESCHNISCHE ZEICHNUNG



