



Art.-Nr: WER029-E



Mer informasjon



TEKNISKE DATA









Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggmontering
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz



Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	1,9 W
Ytelse DS	1,9 W
Ytelse BS	0 W
dybde	20 mm
Bredde	90 mm
Høyde	90 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.3
Vekt inkludert emballasje	0.33
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	140 lm
Lysstrøm nødsituasjon	140 lm
Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682147363



TEKNISK TEGNING



Fra: 09.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.