



**Art.-Nr: WER029ML**  
**Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgung**  
**Wandeinbau, ML, zentrale Stromversorgung, , IP20, Zink-**  
**Druckguss, weiß**

Hochwertige und dezente Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte zur Wandeinbaumontage.  
Sie ist für die Montage in konventionellen Schalterdosen vorgesehen, wobei der Montagerahmen an der Dose ausgerichtet werden kann. Die Zink-Druckguss-Blende wird ohne von außen sichtbare Befestigung arretiert.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Leuchtentyp           | Sicherheitsleuchte       |
| Montageart            | Wandeinbau               |
| Piktogramm            | Nein                     |
| Leuchtmittel          | LED                      |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss           |
| Gehäusefarbe          | weiß                     |
| Schutzart (IP)        | IP20                     |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                      |
| Zertifizierung        | Müllentsorgung, CE       |
| Schutzklasse          | 2                        |
| Versorgung            | zentrale Stromversorgung |
| Überwachung           | ML                       |
| Überbrückungszeit     | zentrale Stromversorgung |
| Betriebsart           | Einzelleuchtenschaltung  |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                    |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz               |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsspannung DC      | 216 V               |
| Leistung max.            | 2,1 W               |
| Leistung DS              | 2,1 W               |
| Leistung BS              | 0,7 W               |
| Tiefe                    | 90 mm               |
| Breite                   | 19 mm               |
| Höhe                     | 90 mm               |
| Einbau Durchmesser       | 68 mm               |
| Gewicht                  | 0.3                 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.33                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Nein                |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Nein                |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 140 lm              |
| Lichtstrom Not           | 140 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| Ursprungsland            | DEUTSCHLAND         |
| EAN                      | 4260349829922       |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

