



Art.-Nr: WQX413WL

Oprawa monitorowana centralnie z poziomu jednostki monitorującej. Komunikacja odbywa się bezprzewodowo dzięki innowacyjnemu systemowi Wireless Professional.

Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/WQX413WL



DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Sufitowa
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Klasa ochronności	II
Zasilanie	Autonomiczna
Monitorowanie	Wireless Professional (WL)
Czas podtrzymania	3 h
Bateria	LiFePO4 6,4 V/3,3Ah Ah
Tryb pracy	Awaryjny (BS) / Sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc max.	7,5 W
Moc DS	5,7 W
Moc BS	0,8 W
Waga	0.23
Waga z opakowaniem	0.23
Przekrój przyłącza	2.5 mm ²
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Tak
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	250 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	520 lm



Kod taryfy celnej	94056180
EAN	4260682148124

Od: 11.10.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.