



Art.-Nr: WQX418WL

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/WQX418WL



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Montage encastré |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie | 8 h |
| Batterie | LiFePO4 6,4 V/3,3Ah Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entréeAC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
| Puissance max. | 7,5 W |
| Puissance DS | 5,7 W |
| Puissance BS | 0,8 W |
| Poids | 0.23 |
| Poids, emballage inclus | 0.23 |
| Section de raccordement | 2.5 mm ² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Oui |
| Flux lumineux réseau | 250 lm |
| Flux lumineux secours | 245 lm |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| EAN | 4260682148162 |